

DS40 SYSTEM CLEANER

- Elimina rápidamente los depósitos calcáreos, los lodos negros y otros depósitos
- Restaura la circulación y mejora la eficiencia de la calefacción
- Polvo que fluye fácilmente para facilitar el purgado eléctrico o la aplicación mediante tanque F&E o inyector (para sistemas sellados)
- El producto se pone verde cuando se agota
- Es compatible con todos los sistemas de metales mezclados
- Incluye bolsitas de neutralizador



61102

Usos del producto

Elimina rápidamente los depósitos calcáreos, lodos negros (magnetita) y otros depósitos de las calderas y sistemas de calefacción central. Diseñado para su uso con unidades de purgado eléctrico para una limpieza más eficiente y rápida. También se puede usar para desincrustar la caldera por separado.

Propiedades físicas

	DS 40 System Cleaner	System Neutraliser
Color:	Rojo	Blanco
Olor:	Débil (en solución)	Ninguno
Forma:	Polvo	Polvo
pH:	2 - 3 (2% solución)	11,8 (10% solución)
SG:	n/c	1,74

Aplicación y dosificación

Vea las instrucciones detalladas para la limpieza de sistemas de calefacción central con DS40 System Cleaner en el folleto que viene en la caja. El producto se puede echar fácilmente como polvo directamente en la unidad de purgado eléctrico. Alternativamente, cuando se disuelve previamente en agua templada el producto se puede aplicar mediante el tanque F&E, o si se trata de un sistema sellado, al radiador mediante un Inyector Fernox.

Un recipiente (1,9 kg) normalmente es suficiente para limpiar un sistema doméstico normal de calefacción central. Puede ser necesario añadir una mayor cantidad de polvo para sistemas más grandes y con muchas incrustaciones o sedimentos. Durante la primera parte de la limpieza, el cambio de color (rojo-verde) indica que el producto está agotado y hay que añadir más.

Una vez acabada la limpieza, ponga las bolsitas de System Neutraliser hasta que la solución se ponga verde. Si el agua sigue roja, es necesario poner más Neutraliser. Si las dos bolsitas no son suficientes, se puede adquirir más System Neutraliser de los proveedores de Fernox. Es necesario vaciar y purgar el sistema varias veces con agua limpia hasta que el agua salga totalmente limpia.

Después del vaciado final se recomienda proteger el sistema con un Fernox Protector adecuado.

No se debe usar en cilindros indirectos de alimentación única, como 'Primatic' o similares.

Empaquetado, manejo y almacenamiento

Fernox DS40 System Cleaner y System Neutraliser se suministran en recipientes de 1,9 kg.

DS40System Cleaner está catalogado como irritante. R36 Irritante para los ojos, S2 Manténgase fuera del alcance de los niños S37 Póngase guantes adecuados

Código de barras

