

# LEAK SEALER F4

- Ideal para reducir la pérdida de presión en los sistemas sellados
- Sella la mayoría de las sudaciones y fugas pequeñas e inaccesibles
- Ahorra tiempo y dinero en drenaje y reparación
- No causa bloqueos en bombas, conductos de ventilación, etc...
- Es compatible con todos los metales y materiales habitualmente empleados en los sistemas de calefacción central



56603

## Usos del producto

Fernox Leak Sealer F4 se utiliza en todos los sistemas de calefacción domésticos para sellar fugas pequeñas inaccesibles. Leak Sealer F4 funciona mejor en agua templada/caliente circulante, y una vez dispersado uniformemente es eficaz a las 1 - 24 horas. La eficacia selladora de Leak Sealer F4 ha sido limitada deliberadamente con el objeto de prevenir el bloqueo de los dispositivos de seguridad, bombas, etc...

Para proteger el sistema a largo plazo contra la corrosión debe tratarse además con un Fernox Protector F1.

## Propiedades físicas

Fernox Leak Sealer F4 es una Emulsión de Polímero.

Color:	Hueso
Olor:	Débil
Forma:	Líquido
pH (conc.):	Aprox. 6
pH (sol.):	7,85
SG:	1,0 a 20°C

## Aplicación y dosificación

Use 500ml Fernox Leak Sealer F4 por cada 80-120 litros de agua circulante.

1. Vacíe casi en su totalidad el depósito colector de la calefacción central, y a continuación ponga el Leak Sealer F4.
2. Saque 5-10 litros de agua del grifo de purga y vuélvalo a poner en el depósito colector para asegurarse de no desperdiciar nada del agua tratada con Leak Sealer F4.
3. Repita el paso 2 hasta que todo el Leak Sealer F4 haya sido puesto en el sistema de circulación. NO deje simplemente el Leak Sealer F4 en el depósito colector.
4. Ponga en marcha la bomba de circulación con por lo menos algo de calefacción para hacer que la distribución se uniforme.

En los cilindros indirectos de alimentación única, tales como "Primatic" o similares, es necesario utilizar productos químicos para agua potable.

## Empaquetado, manejo y almacenamiento

Leak Sealer F4 se suministra en recipientes de 500 ml.

Fernox Leak Sealer F4 está clasificado como producto no peligroso, pero como con todos los productos químicos, es necesario mantenerlo fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuáguese con agua.

Fernox Leak Sealer F4 es compatible con todos los productos Fernox.

## Código de barras

