

# CENTRAL HEATING PROTECTOR F1

- Protector para sistemas domésticos de Calefacción Central mixtos-metal
- Protege contra la corrosión y los depósitos calcáreos
- Previene el ruido de la caldera
- Hace innecesario el venteo frecuente de los radiadores
- Prolonga la vida útil del sistema
- Previene el agarrotamiento de las bombas
- Ahorra gastos de combustible
- Reduce los gastos de mantenimiento
- Mantiene la eficiencia del sistema
- Previene los puntos fríos en los radiadores
- No es tóxico ni dañino para el medio ambiente



56599

## Usos del producto

Fernox Protector F1 aporta una protección a largo plazo para los sistemas domésticos de calefacción central contra la corrosión interna y la formación de depósitos calcáreos. Previene la corrosión de todos los metales presentes en estos sistemas, tales como metales ferrosos, cobre y aleaciones de cobre, y aluminio. Es adecuado para todos los tipos de caldera, radiadores y sistemas de tuberías. Fernox Protector F1 es compatible con todos los metales y materiales empleados habitualmente en los sistemas de calefacción central.

Para una protección constante recomendamos comprobar con regularidad (todos los años) el nivel de Protector F1. La concentración del producto se puede medir fácilmente in situ con el kit de prueba Fernox Protector.

## Propiedades físicas

Protector F1 es una mezcla de inhibidores de corrosión orgánica e inorgánica e incrustaciones, además de actuar como biocida.

Forma:	Líquido translúcido incoloro
Olor:	Débil. Aromático
Forma:	Líquido incoloro
pH (conc):	6,5
SG:	1,16 a 20°C

## Aplicación y dosificación

La concentración recomendada de uso del producto es del 0,5%. Un paquete de 500 ml es suficiente para tratar aproximadamente una casa de 3 - 4 habitaciones (100 litros). Para los sistemas de ventilación abierta, introduzca el producto por el depósito de alimentación y expansión. Para los sistemas sellados, introduzca por el radiador usando el inyector Fernox.

En los cilindros indirectos de alimentación única, tales como "Primatic" o similares, es necesario utilizar productos químicos para agua potable.



Para una protección constante recomendamos comprobar con regularidad (todos los años) el nivel de Protector F1. Antes de realizar el tratamiento con Fernox Protector F1, recomendamos limpiar y purgar a fondo con Fernox Cleaner los sistemas sin tratamiento o con mucho sedimento en cumplimiento con las normas BS7593 y Benchmark, puesto que la suciedad presente puede dañar la instalación.

### **Empaquetado, manejo y almacenamiento**

Fernox Protector F1 se suministra en recipientes de 500 ml.

Fernox Protector F1 está clasificado como producto no peligroso, pero como con todos los productos químicos, es necesario mantenerlo fuera del alcance de los niños. No lo mezcle con otros productos químicos. No lo ingiera. En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuáguese inmediatamente con agua abundante.

### **Código de barras**

