

SYSTEM NEUTRALISER

- Neutraliza el agua del sistema después de utilizar DS40 System Cleaner
- Condiciona el sistema para la aplicación del inhibidor de corrosión
- Garantiza el cumplimiento de las normas ambientales
- Polvo que fluye fácilmente para un uso cómodo con las unidades de purga eléctrica o para la aplicación mediante el tanque F&E o el inyector (para los sistemas sellados)



61009

Usos del producto

Para usar en combinación con Fernox DS40 System Cleaner. Neutraliza el ácido del sistema después de la limpieza, y condiciona el sistema para la aplicación del inhibidor de corrosión e incrustaciones. Los ácidos que se vierten a las cloacas constituyen un serio problema para las compañías del agua. El uso de System Neutraliser después de la limpieza del ácido garantiza el cumplimiento de las normas ambientales.

Propiedades físicas

Color: Blanco

Olor: Ninguno

Forma: Polvo

pH: 11,8 a 10% peso por peso en agua

SG: (empaquetado) 1,74

Aplicación y dosificación

Por favor remítase al folleto que se adjunta en la caja para ver las instrucciones detalladas sobre cómo realizar la limpieza de los sistemas de calefacción central usando Superconcentrate System Cleaner y Neutraliser. El producto se puede echar como polvo suelto directamente a la unidad de purga eléctrica. Alternativamente, si se disuelve previamente en agua templada, el producto se puede aplicar a través del tanque F&E o, en los sistemas sellados, al un radiador mediante un inyector.

Un recipiente (2 kg) es normalmente suficiente para neutralizar un recipiente (1,5 kg) de DS40 System Cleaner después de limpiar el sistema de calefacción central. El agua del sistema (después de dejar que se posen los residuos) debe ser de color verde. Si el agua sigue siendo roja, debe añadir más neutralizador. El sistema debe vaciarse y enjuagarse varias veces con agua fresca hasta que salga limpia por el desagüe. Después del último vaciado, se recomienda proteger el sistema con un Fernox Protector adecuado.

En los cilindros indirectos de alimentación única, por ejemplo 'Primatic' o similares, deben usarse productos químicos para agua potable.

Empaquetado, manejo y almacenamiento

Fernox System Neutraliser se suministra en recipientes de 2 kg. Fernox System Neutraliser está clasificado como irritante. Es irritante para los ojos. Póngase guantes adecuados. En caso de entrar en contacto con los ojos, enjuáguese inmediatamente con agua abundante y solicite atención médica.

Código de barras

