

TOTAL FILTER TF1

- Filtro en línea hidrociclónico y magnético
- Efecto singular, elimina todos los contaminantes magnéticos y no magnéticos
- Adecuado para tuberías verticales y horizontales
- Punto de dosificación para productos de la gama 'F' de Fernox
- Se limpia en cuestión de segundos sin necesidad de desmontar o desarmar
- No bloquea ni restringe el flujo
- Incluye todas las válvulas y accesorios



- Gama de temperaturas. Temperatura máxima 125° C, temperatura inferior
- Presión de trabajo máxima 3 bar
- Caudal máximo 50 l/m
- Características magnéticas 9000 Gauss. Conjunto de imán de neodimio

Usos del producto

El Total TF1 Filter de Fernox (patente británica en tramitación 0806091.5) es un filtro en línea de diseño revolucionario que combina una acción hidrociclónica con unos conjuntos de imanes especialmente diseñados para eliminar los contaminantes magnéticos y no magnéticos del sistema de agua y contenerlos de forma segura dentro del filtro.

Aplicación

El Total Filter TF1 de Fernox puede conectarse directamente a tuberías de 3/4" y 1" de diámetro utilizando los accesorios de válvula provistos. La unidad puede instalarse horizontal o verticalmente y, gracias a su diseño práctico, puede instalarse a ras de la pared en una tubería existente.

Instalación en una tubería vertical

- Mida y retire la sección de tubería donde se instalará el Total Filter TF1 de Fernox. Conecte los accesorios de válvula provistos a la tubería
- Conecte el *TF1 Filter* de Fernox a los accesorios de válvula

Instalación en una tubería horizontal

- Sustituya la junta tórica de estanqueidad negra montada en el orificio de entrada/salida por la junta tórica amarilla provista en el *Vertical to Horizontal Conversion Kit* (Kit de conversión vertical a horizontal)
- Instale el espaciador provisto entre el cuerpo principal y el orificio de entrada/salida

Empaquetado, manejo y almacenamiento

En embalaje individual con todos los conectores y folleto completo de instrucciones incluidos. Se ruega especificar si requiere accesorios de 3/4" o de 1" al efectuar el pedido. No necesita un almacenamiento especial.

Repuestos disponibles en nuestra Oficina de Ventas, llamando al +44 (0) 870 601 5000.

